

R75/1**Contametri con azzeratore****Meter indicator with zero-setting****Contador con borrato****Descrizione****Predisposizione decontante.****4 cifre + 1 decimale. Altezza cifre: 8 mm - albero D.7 mm - comando bilaterale.****Con azzeratore a pulsante.****Senso di rotazione: 0 = orario, S = antiorario.****Velocità massima di conteggio: 500 metri al minuto.****Misure di ingombro: 92x80x69.****Microinterruttore: 10 ampere.****Rapporto 2:1 adatto per ruote sviluppo 500 mm (2 giri = 1 metro).**

Down counter predisposition.

4 digits + 1 decimals, height 8 mm - shaft D.7 mm - bilateral drive.

Zero-setting push button.

Revolution: 0 = clockwise, S = anti-clockwise.

Maximum speed: 500 meters per minute.

Dimensions: 92x80x69.

Microswitch: 10 ampere.

Ratio 2:1 for wheels 500 mm developing (2 revol. = 1 meter).

Predisposición para de-contar.

4 cifras + 1 decimal, altura 8 mm - eje D.7 mm - mando bilateral.

Con borrato y pulsador.

Sentido de rotación: 0 = horario, S = antihorario.

Velocidad máxima: 500 metros por minuto.

Dimensiones: 92x80x69.

Microinterruptor: 10 ampere.

Ratio 2:1 adecuado para ruedas desarrollo 500 mm (2 vueltas = 1 metro).